Akku-Betonverdichter

DVR450RTE

18V • 1.200 mm • 13.000 min^{-1}

Zur Beseitigung von Lufteinschlüssen in frischem Beton, Ideal für enge Schalungen

18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton. Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute. Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich. Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm.



LXT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Schwingungen pro Minute	13 000 min^{-1}
Länge Verdichtervorsatz	1200 mm
Durchmesser Verdichtervorsatz	25 mm
Schwingkreis	1 mm
Schalldruckpegel (L_{pA})	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 - 3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1483 x 93 x 250 mm

Spezifikationen

- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt
- Ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten

EAN 0088381813860

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

126206-3
Verdichtervorsatz



450128-8
Kontaktschutzkappe



821766-7
Transportkoffer



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)
Akku BL1850B



195584-2
Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

126206-3
Verdichtervorsatz



821766-7
Transportkoffer



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF