Akku-Fettpresse

DGP180RT

18V • 5,0 Ah • 690 bar • 145/290 ml/min

Akku-Fettpresse zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel

Kompakte 18 V Akku-Fettpresse. Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar. Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen. Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln. In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert.



LXT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Max. Auspressgeschwindigkeit	145 / 290 ml/min
Maximaler Druck	690 bar
Schalldruckpegel (L_{pA})	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Produktgewicht	3,00 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 - 5,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	449 x 114 x 245 mm
Schlauchlänge	1,2 m

Spezifikationen

- Automatischer Umschaltmodus für erhöhte Bedienbarkeit
- Variable Auspressgeschwindigkeit für eine anpassbare Auspressmenge
- Arretierbarer Einschalter erhöht den Komfort bei längeren Vorgängen

EAN 0088381886772

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

166094-6
Schultergurt



191A79-9
Fettschlauch



191B12-7
Zylinder A geschlossen



821840-1
Transportkoffer



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

195584-2
Schnellladegerät DC18RC



197280-8
Akku BL1850B



Optionales Zubehör

166094-6
Schultergurt



191A76-5
Adapter Schnellkupplung



191A77-3
Winkeladapter



191A78-1
Adapter-Set



191A79-9
Fettschlauch



191A80-4
Fettschlauch



191B12-7
Zylinder A geschlossen



191F23-6
Zylinder C geschlossen



191F24-4
Zylinder A offen



191F27-8
Zylinder C offen



821840-1
Transportkoffer



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF