Schlagschrauber

6906J

850 W • 3/4" • 588 Nm

Für drehmomentstarke Anwendungen

Ein starker Schlagschrauber mit 3/4" Aufnahme. Der 850 W Motor erzielt ein max. Drehmoment von 588 Nm. Ideal für Anwendungen, die ein sehr hohes Anzugsdrehmoment erfordern. Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf sowie Seitengriff für zusätzlichen Komfort.



Technische Details

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1700 min^{-1}
Drehmoment hart	588 Nm
Hochfeste Schrauben	M16 - M22
Leerlaufschlagzahl	1600 min^{-1}
Außenvierkantaufnahme:	3/4 "
Schallleistungspegel (L_{WA})	109 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast	16,5 m/s^2
K-Wert Vibration	2,0 m/s^2
Gewicht ohne Kabel	5,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m

Spezifikationen

- Enorm hohes Anziehdrehmoment
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Seitengriff um 360° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

EAN 0088381669603

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

134871-4
Steckschlüssel 3/4" SW32-56



213506-1
O-Ring 36



256282-4
Sicherungsstift 4

821550-0
MAKPAC Gr. 2



Optionales Zubehör

134853-6
Steckschlüssel 3/4" SW26-53



134854-4
Steckschlüssel 3/4" SW26-100



134855-2
Steckschlüssel 3/4" SW27-53,5



134856-0
Steckschlüssel 3/4" SW27-100



134857-8
Steckschlüssel 3/4" SW30-55



134858-6
Steckschlüssel 3/4" SW30-100



134871-4
Steckschlüssel 3/4" SW32-56



134997-2
Verlängerung 3/4" 100mm

134998-0
Gelenkstück 3/4" 105mm



182604-1
Transportkoffer



213506-1
O-Ring 36



256282-4
Sicherungsstift 4

821550-0
MAKPAC Gr. 2



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF