Stemmhammer

HM1512

1.850 W • 28-mm-Sechskant • 48,5 J

Hochleistungs-Elektro-Stemmhammer mit Anti-Vibrations-Technologie

Leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen. Kompatibel mit Einsteckwerkzeugen mit 28,6 mm-Sechkantschaft. Die Motorleistung von 1.850 W und eine Einzelschlagstärke von 48,5 J sorgen für effizienten Materialabtrag. Die Schlagzahl beträgt 1.300 min^{-1}. Anti-Vibrations-Technologie AVT und Soft No Load für geringe Vibration.



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

Technische Details

Leistungsaufnahme	1850 W
Leerlaufschlagzahl	1300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	48 J
Sechskantaufnahme	28,6 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Schallleistungspegel (L_{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,8 dB(A)
Meißeln mit Seitengriff	6,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2
Gewicht ohne Kabel	20,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	809 x 130 x 265 mm

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

EAN 0088381736466

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

D-17631
Spitzmeißel 1 1/8"

821836-2
Transportkoffer



Optionales Zubehör

191M20-4
Absaug-Set



191M21-2
Absaug-Set



B-10372
Spitzmeißel

P-05692
Spitzmeißel

P-05701
Breitmeißel



P-05717
Spatenmeißel



P-08361
Getriebefett



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF